План полов обеденного зала столовой № 30



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– Подвесной потолок типа «Армстронг» Ultima+DB 7688M, кромка Board, размеры 600х600 мм, в комплекте с видимой подвесной системой Prelude 24. Универсальная несущая рейка шириной 24 мм. Цвет белый.

– Подвесной потолок Orcal 9681 MBF металлический перфорированный

– Потолок Грильято пирамидальный. Цвет – хром. Ячейка 75 х75

– Светильник накладной цилиндр 2*Gx53 LED 8013A IP65 хром 205x140x90 Ecola.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данный проект выполнен по заданию №
2. Важно! Привязка подвесных потолков от стен дана без учета толщины декоративной облицовки стен;
2. Привязку и высоты подвесных потолков согласовать со специалистами по вентиляции, кондиционированию, отоплению, электроснабжению по вопросу прокладки коммуникаций под подвесными потолками и установки оборудования;
3. Размеры обозначенные на чертеже знаком * (звездочка) уточняются по месту при монтаже конструкций потолков.
4. Потолки из ГКЛ (гипсокартонных листов) выполнить по металлическому каркасу с последующей высококачественной окраской, цвет белый.
5. Соответствующим службам необходимо выполнить расчет нормативного освещения помещений согласно дизайн проекта и уточнить необходимое количество светильников в соответствии с их техническими характеристиками
6. Светильники разбить по группам включения: рабочее освещение, ночное освещение, декоративное освещение дежурное освещение, аварийное освещение. Проект согласовать с дизайнером.
7. Прокладку электрокабелей по стенам выполнить за облицовкой стен. Прокладку электрокабелей по наружной облицовке стен в кабель каналах исключить.
8. Предусмотреть места установки розеток 220В в обеденном зале. Места и количество розеток согласовать с заказчиком.
9. Розетки и выключатели освещения внутренней установки.
10. Предусмотреть световые надписи (таблички «Выход») в соответствии с противопожарными нормами.
11. Согласовать с заказчиком необходимость прокладки соответствующих коммуникаций для осуществления информационных звуковых и видео трансляций в обеденном зале.
12. Установку настенных светильников (БРА) в помещениях для мытья рук выполнить на высоте 2,1 м от пола. Подводка электропитания к БРА скрытая.
13. Данный проект выполнен без проекта вентиляции обеденного зала столовой.

						–
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Исполнил		Тихонов О.В.			26.02.24	План потолков обеденного зала
Гл.дизайнер		Тихонов О.В.			–	

Стадия	Лист	Листов
РС	4	

УКС
ООО «Технопарк»