

Сметно-дефектная ведомость № 65

Тек/ ремонт ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА) (нежилое).
 Кад.52:18:0050228:36. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых
 выполняется ремонт: пом.№14-15 2-этаж, пом.№10-15 4-этаж, пом.№13-15 5-этаж (санузлов В-Г/9-10)

АБК Лит. В.

ООО "Нижегородские моторы"

инв.№ 4629

(согласно п. V, VI, VIII приложение 3 МДС 13 – 14.2000)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
пом.№14-15 2-этаж			
1	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 2.1х0,9 2-шт.,	м2	3,78
2	Установка дверных блоков Капель ДГ2.1х0,9- 1 шт. в комплекте с фурнитурой, ручкой защелкой на монтажной пене «Макрофлекс» бал. 1 шт. по 0,75л	м2	3,78
3	Разборка существующих перегородок с/т кабин из ламинированного ДСП	м2 шт.	18,4 4
4	Демонтаж деревянных оконных блоков ДГ 2.3х2,1 1-шт.,	М2	4,83
5	Установка оконных блоков (2300х2100), из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами и подоконниками. Фурнитура на открывание и проветривание, с ПВХ откосами и подоконником на Макрофлексе (расход 2 баллона V-0,75л на блок)	М2	4,83
6	Расчистка потолков от старой краски и штукатурки	м2	17
7	Огрунтовка всей площади потолка перед монтажом потолка "Армстронг" по грунтовке ЕК G200 (расход 130мл/м2 за 1 раз) 1 раз	м2	17
8	Разборка керамической плитки со стен на цем-песчаном р-ре	м2	43
9	Срубка штукатурки из цем –песчаного р-ра со стен сред. т.30мм	М2/м3	43/1,3
10	Разборка бетонных подиумов под чаши «Генуя»	м3	3,1
11	Разборка напольного покрытия из керам/ плитки на цементном растворе т.30мм	М2/м3	17/0,5
12	Разборка стяжки из цементного раствора сред. толщ. 50мм	М2/м3	17/0,85
13	Перетирка бетон. основания полов сухой смесью М150 (расход 18кг/м2) т.30мм	М2/м3	17/0,5
14	Огрунтовка готовым праймером Технониколь 01 (расход 0,3 кг/м2) с заводкой на стены на 0.4м	м2	27
15	Устройство оклеечной гидроизоляции наплавленным материалом «Унифлекс» (б/п нижний слой) в один слой с заводкой на стены на 0.4м	м2	27
16	Устройство стяжки из сухой смеси М150 (расход 20кг/м2тол.10) толщ 40мм	м2	17
17	Устройство покрытия полов из противоскользящей керамгранитной плитки «Пиастрелла»300х300 (цвет: матовый светло-серый) соль-перец на клее ЕК 3000 8кг/м2 с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	17
18	Штукатурка стен под облицовку плиткой составом ЕК ТТ 30 (расход 18 кг/м2 при т. слоя 10мм) т.20мм по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	62
19	Облицовка стен керамической плиткой Kerabel Зоопарк, 200х400х7,5 мм белый 42м2 цвет: синий 20м2 на клее ЕК3000 (расход 5 кг/м2) с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	62
20	Установка перегородок из ЛДСП 6-16мм светло-серый влагостойкая, каркас из алюминиевого профиля анодированного, фурнитура нержавеющая (ручка, индикатор св. занято), петли карточные цинк. (боковые панели - 1.2х1.8h, дверные полотна - 0.6х1.8h)	м2	18,4
21	Устройство подвесного потолка типа Армстронг, ячейка 600х600, металлические перфорированные, подвесная система, видимая "Албес" Norma, рейка шир. 24 мм	м2	17
22	Окраска м/конструкций эмалью ПФ-115 (расход 160гр/м2) за 2 раза по грунту ГФ-021 (расход 130гр/м2) за 1 раз с расчисткой от старой краски (35%)	м2	10
пом.№10-15 4-этаж			
23	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 2.1х0,9 2-шт.,	М2	3,78
24	Установка дверных блоков Капель ДГ2.1х0,9- 1 шт. в комплекте с фурнитурой, ручкой защелкой на монтажной пене «Макрофлекс» бал. 1 шт. по 0,75л	м2	3,78
25	Разборка существующих перегородок с/т кабин из ламинированного ДСП	м2	18,4
26	Демонтаж деревянных оконных блоков ДГ 2.3х2,1 1-шт.,	М2	4,83

27	Установка оконных блоков (2300x2100), из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами и подоконниками. Фурнитура на открывание и проветривание, с ПВХ откосами и подоконником на Макрофлексе (расход 2 баллона V-0,75л на блок)	M2	4,83
28	Разборка перегородок кирпичных тол.120мм	M2/м3	4,5/0,54
29	Разборка перегородок деревянных тол.100мм	M2/м3	3,9/0,4
30	Расчистка потолков от старой краски и штукатурки	м2	17
31	Огрунтовка всей площади потолка перед монтажом потолка "Армстронг" по грунтовке ЕК G200 (расход 130мл/м2 за 1 раз) 1 раз	м2	17
32	Разборка керамической плитки со стен на цем-песчаном р-ре	м2	43
33	Срубка штукатурки из цем –песчаного р-ра со стен сред. т.30мм	M2/м3	43/1,3
34	Разборка бетонных подиумов под чаши «Генуя»	м3	3,1
35	Разборка напольного покрытия из керам/ плитки на цементном растворе т.30мм	M2/м3	17/0,5
36	Разборка стяжки из цементного раствора сред. толщ. 50мм	M2/м3	17/0,85
37	Перетирка бетон. основания полов сухой смесью М150 (расход 18кг/м2) т.30мм	M2/м3	17/0,5
38	Огрунтовка готовым праймером Технониколь 01 (расход 0,3 кг/м2) с заводкой на стены на 0,4м	м2	27
39	Устройство оклеечной гидроизоляции наплавленным материалом «Унифлекс» (б/п нижний слой) в один слой с заводкой на стены на 0,4м	м2	27
40	Устройство стяжки из сухой смеси М150 (расход 20кг/м2тол.10) толщ 40мм	м2	17
41	Устройство покрытия полов из противоскользящей керамгранитной плитки «Пиастрелла»300х300 (цвет: матовый светло-серый) соль-перец на клее ЕК 3000 8кг/м2 с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	17
42	Штукатурка стен под облицовку плиткой составом ЕК ТТ 30 (расход 18 кг/м2 при т. слоя 10мм) т.20мм по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	62
43	Облицовка стен керамической плиткой Kerabel Зоопарк, 200х400х7,5 мм белый 42м2 цвет: синий 20м2 на клее ЕК3000 (расход 5 кг/м2) с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	62
44	Установка перегородок из ЛДСП 6-16мм светло-серый влагостойкая, каркас из алюминиевого профиля анодированного, фурнитура нержавеющая (ручка, индикатор св. занято), петли карточные цинк. (боковые панели - 1.2х1.8h, дверные полотна - 0.6х1.8h)	м2	18,4
45	Устройство подвесного потолка типа Армстронг, ячейка 600х600, металлические перфорированные, подвесная система, видимая "Албес" Norma, рейка шир. 24 мм	м2	17
46	Окраска м/конструкций эмалью ПФ-115 (расход 160гр/м2) за 2 раза по грунту ГФ-021 (расход 130гр/м2) за 1 раз с расчисткой от старой краски (35%)	м2	10
пом.№13-15 5-этаж			
47	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 2.1х0,9 2-шт.,	M2	3,78
48	Установка дверных блоков Капель ДГ 2.1х0,9- 1 шт. в комплекте с фурнитурой, ручкой защелкой на монтажной пене «Макрофлекс» бал. 1 шт. по 0,75л	м2	3,78
49	Разборка существующих перегородок с/т кабин из ламинированного ДСП	м2	18,4
50	Демонтаж деревянных оконных блоков ДГ 2.3х2,1 1-шт.,	M2	4,83
51	Установка оконных блоков (2300х2100), из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами и подоконниками. Фурнитура на открывание и проветривание, с ПВХ откосами и подоконником на Макрофлексе (расход 2 баллона V-0,75л на блок)	M2	4,83
52	Разборка перегородок кирпичных тол.120мм	M2/м3	4,5/0,54
53	Расчистка потолков от старой краски и штукатурки	м2	17
54	Огрунтовка всей площади потолка перед монтажом потолка "Армстронг" по грунтовке ЕК G200 (расход 130мл/м2 за 1 раз) 1 раз	м2	17
55	Разборка керамической плитки со стен на цем-песчаном р-ре	м2	43
56	Срубка штукатурки из цем –песчаного р-ра со стен сред. т.30мм	M2/м3	43/1,3
57	Разборка бетонных подиумов под чаши «Генуя»	м3	3,1
58	Разборка напольного покрытия из керам/ плитки на цементном растворе т.30мм	M2/м3	17/0,5
59	Разборка стяжки из цементного раствора сред. толщ. 50мм	M2/м3	17/0,85
60	Перетирка бетон. основания полов сухой смесью М150 (расход 18кг/м2) т.30мм	M2/м3	17/0,5
61	Огрунтовка готовым праймером Технониколь 01 (расход 0,3 кг/м2) с заводкой на стены на 0,4м	м2	27

62	Устройство оклеечной гидроизоляции наплаваемым материалом «Унифлекс» (б/п нижний слой) в один слой с заводкой на стены на 0.4м	м2	27
63	Устройство стяжки из сухой смеси М150 (расход 20кг/м2тол.10) толщ 40мм	м2	17
64	Устройство покрытия полов из противоскользящей керамгранитной плитки «Пиастрелла»300х300 (цвет: матовый светло-серый) соль-перец на клее ЕК 3000 8кг/м2 с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	17
65	Штукатурка стен под облицовку плиткой составом ЕК ТТ 30 (расход 18 кг/м2 при т. слоя 10мм) т.20мм по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	62
66	Облицовка стен керамической плиткой Kerabel Зоопарк, 200х400х7,5 мм белый 42м2 цвет: синий 20м2 на клее ЕК3000 (расход 5 кг/м2) с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	62
67	Установка перегородок из ЛДСП 6-16мм светло-серый влагостойкая, каркас из алюминиевого профиля анодированного, фурнитура нержавеющая (ручка, индикатор св. занято), петли карточные цинк. (боковые панели - 1.2х1.8h, дверные полотна - 0.6х1.8h)	м2	18,4
68	Устройство подвесного потолка типа Армстронг, ячейка 600х600, металлические перфорированные, подвесная система, видимая "Албес" Norma, рейка шир. 24 мм	м2	17
69	Окраска м/конструкций эмалью ПФ-115 (расход 160гр/м2) за 2 раза по грунту ГФ-021 (расход 130гр/м2) за 1 раз с расчисткой от старой краски (35%)	м2	10
70	Погрузка (с затариванием в мешки) строительного мусора в автотранспорт вручную, с отсоединением на расстояние свыше 150м	тн	19,6
71	Отвозка строительного мусора на расстояние до 35км с утилизацией	тн	19,6

Применить коэф. на з/плату K=1,15 согл. МПСН №421таб.3 п1

Тех. инспектор ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк»

Руководитель Группы

А.М. Градусов

А. Ю. Ермилов

сов. ред