

Дефектная ведомость № 927

а капитальный ремонт нежилого помещения. кад. № 52:18:0040227:809. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт: мужской санузел АБК ПСТ подъезд №3 1 этаж пом. 41,42 в осях в-г/24-25 лит. 20А, ПСТ ООО "Автозавод "ГАЗ" инв.№12068 (согласно п. V, VI, VIII приложение 3 МДС 13 – 14.2000)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
Мужской санузел				
1	Разборка напольного покрытия из керамгранитной плитки на цементном растворе т.60мм	м2 м3	16 0,96	
2	Демонтаж стяжки из цементного раствора толщ. 30 мм	м2 м3	16/ 0,5	
3	Разборка потолков «Амстронг» 60х60 с направляющим профилем		16	
4	Разборка стеновой плитки Н=2,6м на цементном растворе т.30мм	м2	57	
5	Демонтаж ДСП сантехнических кабин 900х900х2000h на стальном трубном каркасе	шт	3	
6	Демонтаж подиума из цементного раствора М100	м3	2,2	
7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм, Штукатурка ЕК ТТ30 (расход: 18кг/м2 при т.10мм)	м2	20	
8	Огрунтовка стен под облицовку плиткой за 2 раза составом ЕК 200 0,15л/м2 за 1 раз	м2	57	
9	Оштукатуривание стен под облицовку составом ЕК ТТ 30 толщ.20мм в т.ч. по сетке 30х30мм из проволоки Ф1.6мм (32 м2-40 кг) 17 кг/м2 при т. 10 мм	м2	57	
10	Облицовка стен на высоту 2,6м керамической плиткой Kerama Marazzi – 7071 «Городские цветы» 200х500мм цвет: белый, Kerama Marazzi – 7083Т «Городские цветы» 200х500мм цвет: серый. на клее ЕК3000 3,5 кг/м2 с затиркой швов ЕК F100 0,15кг/м2 цвет: белый.	м2	57	
11	Перетирка бетонного основания полов цементно-песчаным раствором М150 толщ 20мм расход 1450 кг/ м3	м2	16	
12	Устройство обмазочной гидроизоляции полов составом ЕК W400 толщ. 4мм в 3 слоя 1,4 кг/м2 при т=1мм	м2	16	
13	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 ср. толщ. 40 мм по уклону к трапам с добавлением состава Монолит-Гидро (0.4% от веса цемента)	м2	16	
14	Устройство покрытия полов из противоскользящей керамогранитной плитки «Пиастрелла» СТ 301 размер 300х300 на клее ЕК 3000 5кг/м2 с затиркой швов ЕК 3000 расход 0,15кг/м2.	м2	16	
15	Устройство подвесного потолка «Албес» AP 600 Line (Board) цвет белый, в комплекте с подвесной системой, универсальная несущая рейка шир. 24 мм, пристенный уголок.	м2	16	
16	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ -21х8 – 2шт.	м2	3,78	
17	Установка дверных блоков из алюминиевого профиля /холодный/ (цвет: серый) ДГ21-9* - 2шт. в комплекте с фурнитурой, ручкой защелкой, доводчик на монтажной пене «макрофлекс» баллоны 1шт. по 0,75л	м2	3,78	
18	Установка сантехнической перегородки из пластика НРЛ (цвет: серый) 3-х секционная 2700*1200*2000h (пластик в алюминиевом каркасе) с установкой и доставкой, двери в комплекте с петлями, с ручкой защёлкой, задвижка с индикатором «занято/свободно».	шт.	1	
19	Установка сантехнических перегородок из пластика НРЛ (цвет: серый) у писсуаров Размер 600х1050мм с отступом от пола 150мм. в алюминиевом каркасе.	шт.	1	
20	Улучшенная масляная окраска труб и приборов отопления эмалью ПФ-115 (160гр/м2) (цвет:белая/маговая) за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	шт.	3	
21	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	9,5	
22	Погрузка строительного мусора автотранспорт вручную	тн	9,5	
23	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30км с утилизацией	тн	9,5	

Применить К-1,15 согласно приложению 10, т.3, п.3 приказа №421/пр от 4.08.2020г

Тех. инспектор ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк»

Руководитель группы ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк»

«ПСТ-ГАЗ. СПЕЦИАЛИСТ»
ГУБЕРНАТОРОВ А.В.

А.В. Восьмериков

А.Ю. Ермилов