


Объект	Зок03	Комплект	Чертех	Имя.И
1625-1		РС	2	

Схема демонтажа существующих лестниц.



Узел ремонта существующих плит
лестничных площадок при
разрушении защитного слоя бетона





Схема расположения лестниц.



Внимание продавцу !

Размеры отмеченные * уточнить по месту

До начала производства земляных работ вызвать на место представителей владельцев коммуникаций попадающих в зону строительства для уточнения местоположения сетей , а также для получения заключения о необходимых мерах предосторожности при производстве работ .

- 1 Общие данные см РС-1
- 2 Ведомость объемов работ см РС-10

3. Порядок выполнения работ по ремонту
существующих плит :

- в) выполнить очистку съезжающих плит от пороченного, отслоившегося и эпоксидного бетона, съезжающего анамнеза сосиски;
- г) подвергнуть съезжающей анамнезу очистку от пыли и ржавчины и окрасить составом Siko MonoTop-30N;
- д) подвергнуть съезжающему бетону очистку от пыли и окрасить составом Siko MonoTop-30N;
- е) в местах значительного растрескивания заданного слоя установить армирующие сетки из стали А6381 шаг 100 поперек ее с помощью крестовины (62x121x60 шаг 200 мм) к съезжающей анамнезе и окрасить составом Siko MonoTop-30N;
- ж) выполнить ремонт плит перекрестия составом Siko MonoTop-42N;

[illegible][illegible]