Объект	Зона	Комплект	Чертеж	Инв.N
1625-1		РС	8	

Лестничный марш Мл1...Мл6 .



Ограждение площадки ОГп1 .



1-1



2-2



3-3
для Мл1,Мл3,Мл6



3-3
для Мл2,Мл4,Мл5



1

4-4



Внимание прорабу !

Отметки высот и размеры существующих конструкций уточнить по месту .
Размеры отмеченные * уточнить по месту .

1. Общие данные см. РС-1 .
2. Ведомость объемов работ см. РС-10 .
3. Сварку металлических конструкций производить электродами типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Высоту швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов .
4. Металлические изделия окрасить пентафталевой эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) в два слоя .
5. До начала изготовления металлических изделий выполнить обмеры существующих конструкций и уточнить отметки асфальтобетонного покрытия и железобетонной плиты .
6. Элементы лестниц разработаны на стадии КМ . При разработке чертежей на стадии КМД уточнить по месту размеры отдельных элементов .
   Изготовление элементов лестниц производить только после обмера и определения фактических размеров и отметок существующих конструкций .

Спецификация металлических изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Примечание
		Лестничный марш Мл1		152.02	
1		[20 С245 l=2264*	2	41.66	см. примечание п. 5,6
2		L75x75x6 С245 l=1152	1	7.94	
3		-6x145 С235 l=182	6	1.16	
4		-10x110 С245 l=335	2	2.90	
5	ЗАО " Стальпром "	Ступень из сварного решетчатого настила (противоскользящий уголок) SP/S4 34x38/30x2 оцинкованного	6	8.0	
		Лестничный марш Мл2		274.22	
6		[20 С245 l=4203*	2	77.34	см. примечание п. 5,6
2		L75x75x6 С245 l=1152	1	7.94	
3		-6x145 С235 l=182	10	1.16	
7		-10x76 С245 l=335	2	2.00	
5	ЗАО " Стальпром "	Ступень из сварного решетчатого настила (противоскользящий уголок) SP/S4 34x38/30x2 оцинкованного	12	8.0 96	
		Лестничный марш Мл3		214.00	
8		[20 С245 l=3233*	2	59.49	см. примечание п. 5,6
2		L75x75x6 С245 l=1152	1	7.94	
3		-6x145 С235 l=182	8	1.16	
4		-10x110 С245 l=335	2	2.90	
5	ЗАО " Стальпром "	Ступень из сварного решетчатого настила (противоскользящий уголок) SP/S4 34x38/30x2 оцинкованного	9	8.0 72	
		Лестничный марш Мл4		212.20	
8		[20 С245 l=3233*	2	59.49	см. примечание п. 5,6
2		L75x75x6 С245 l=1152	1	7.94	
3		-6x145 С235 l=182	8	1.16	
7		-10x76 С245 l=335	2	2.00	
5	ЗАО " Стальпром "	Ступень из сварного решетчатого настила (противоскользящий уголок) SP/S4 34x38/30x2 оцинкованного	9	8.0 72	
		Лестничный марш Мл5		150.22	
1		[20 С245 l=2264*	2	41.66	см. примечание п. 5,6
2		L75x75x6 С245 l=1152	1	7.94	
3		-6x145 С235 l=182	6	1.16	
7		-10x76 С245 l=335	2	2.00	
5	ЗАО " Стальпром "	Ступень из сварного решетчатого настила (противоскользящий уголок) SP/S4 34x38/30x2 оцинкованного	6	8.0 48	
		Лестничный марш Мл6		276.02	
6		[20 С245 l=4203*	2	77.34	см. примечание п. 5,6
2		L75x75x6 С245 l=1152	1	7.94	
3		-6x145 С235 l=182	10	1.16	
4		-10x110 С245 l=335	2	2.90	
5	ЗАО " Стальпром "	Ступень из сварного решетчатого настила (противоскользящий уголок) SP/S4 34x38/30x2 оцинкованного	12	8.0 96	
		Ограждение площадки ОГп1		19.85	
9		L50x50x5 С235 l=1п.м.	1	3.77	см. примечание п. 5,6
10		L50x50x5 С235 l=1400	2	5.28	
11		L25x25x3 С235 l=1п.м.	1	1.12	
12		-4x140 С235 l=1п.м.	1	4.40	

Согласовано

Инв. N подл. 19113 | Подп. и дата | Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Инженер		Рыкова			07.24
Проверил		Черныцева			
Нач. отд.		Черныцева			

1625-1-РС-8

ПАО " ГАЗ " г. Нижний Новгород

Политворцов 15 .
Внешкольное спортивное учреждение , арендуемое х/к " Торпедо "

Стадия	Лист	Листов
Р		

Пожарные и эвакуационные лестницы .
Металлические изделия эвакуационных лестниц : Мл1...Мл6 , ОГп1 .

Проектное управление ООО "Техпарк"