

Сметно-дефектная ведомость № 64

Тек/ремонт ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ (ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСВЕННОГО КОРПУСА № 3) (нежилое).
 Кад.52:18:0050228:165. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении
 которых выполняется ремонт: помещение №50-56 мужской и женский сан/узел в осях Л-К/10-12 Лит. Б1.
 МСК-3

ООО "Нижегородские моторы"

инв.№4603

(согласно раздела IV приложения 8 МДС 13-14.2000)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
пом.№50-52 сан/узел мужской			
1	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 2.1х0,9 2-шт.,	м2	3,78
2	Установка пластиковых дверных блоков ДГ2.1х0,9- 2 шт. в комплекте с фурнитурой, ручкой защелкой на монтажной пене «Макрофлекс» бал. 1 шт. по 0,75л	м2	3,78
3	Разборка существующих перегородок с/т кабин из ламинированного ДСП	м2	18,4
4	Демонтаж потолков типа Армстронг	шт.	4
5	Расчистка потолков от старой краски и штукатурки	м2	21
6	Огрунтовка всей площади потолка перед монтажом потолка "Армстронг" по грунтовке ЕК G200 (расход 130мл/м2 за 1 раз) 1 раз	м2	21
7	Разборка керамической плитки со стен на цем-песчаном р-ре	м2	63
8	Срубка штукатурки из цем -песчаного р-ра со стен сред. т.30мм	М2/м3	63/1,9
9	Разборка бетонных подиумов под чаши «Генуя»	м3	3,1
10	Разборка напольного покрытия из керам/ плитки на цементном растворе т.30мм	М2/м3	21/0,63
11	Разборка стяжки из цементного раствора сред. толщ. 350 мм	М2/м3	21/7,4
12	Перетирка бетон. основания полов сухой смесью М150 (расход 18кг/м2) т.30мм	М2/м3	21/0,63
13	Огрунтовка готовым праймером Технониколь 01 (расход 0,3 кг/м2) с заводкой на стены на 0,4м	м2	32
14	Устройство оклеечной гидроизоляции наплаваемым материалом «Унифлекс» (б/п нижний слой) в один слой с заводкой на стены на 0,4м	м2	32
15	Устройство стяжки из сухой смеси М150 (расход 20кг/м2тол.10) толщ 40мм	м2	21
16	Устройство покрытия полов из противоскользящей керамгранитной плитки «Пиастрелла»300х300 (цвет: матовый светло-серый) соль-перец на клее ЕК 3000 8кг/м2 с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	21
17	Штукатурка стен под облицовку плиткой составом ЕК ТТ 30 (расход 18 кг/м2 при т. слоя 10мм) т.20мм по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	63
18	Облицовка стен керамической плиткой Kerabel Зоопарк, 200х400х7,5 мм белый 43м2 цвет: синий 20м2 на клее ЕК3000 (расход 5 кг/м2) с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	63
19	Установка перегородок из ЛДСП 6-16мм светло-серый влагостойкая, каркас из алюминиевого профиля анодированного, фурнитура нержавеющая (ручка, индикатор св. занято), петли карточные цинк. (боковые панели - 1.2х1.8h, дверные полотна - 0.6х1.8h)	м2	18,4
20	Устройство подвесного потолка типа Армстронг, ячейка 600х600, металлические перфорированные, подвесная система, видимая "Албес" Norma, рейка шир. 24 мм	м2	21
21	Окраска м/конструкций эмалью ПФ-115 (расход 160гр/м2) за 2 раза по грунту ГФ-021 (расход 130гр/м2) за 1 раз с расчисткой от старой краски (35%)	м2	12
пом.№53-56 сан/узел женский			
22	Демонтаж деревянных дверных блоков ДГ 2.1х0,9 2-шт.,	М2	3,78
23	Установка пластиковых дверных блоков ДГ2.1х0,9- 2 шт. в комплекте с фурнитурой, ручкой защелкой на монтажной пене «Макрофлекс» бал. 1 шт. по 0,75л	м2	3,78
24	Разборка существующих перегородок с/т кабин из ламинированного ДСП	м2	18,4
25	Расчистка потолков от старой краски и штукатурки	м2	27
26	Огрунтовка всей площади потолка перед монтажом потолка "Армстронг" по грунтовке ЕК G200 (расход 130мл/м2 за 1 раз) 1 раз	м2	27

27	Разборка керамической плитки со стен на цем-песчаном р-ре	м2	76
28	Срубка штукатурки из цем -песчаного р-ра со стен сред. т.30мм	М2/м3	76/2,3
29	Разборка бетонных подиумов под чаши «Генуя»	м3	3,1
30	Разборка напольного покрытия из керам/ плитки на цементном растворе т.30мм	М2/м3	27/0,8
31	Разборка стяжки из цементного раствора сред. толщ. 350мм	М2/м3	27/9,5
32	Перетирка бетон. основания полов сухой смесью М150 (расход 18кг/м2) т.30мм	М2/м3	27/0,8
33	Огрунтовка готовым праймером Технониколь 01 (расход 0,3 кг/м2) с заводкой на стены на 0.4м	м2	34
34	Устройство оклеечной гидроизоляции наплавленным материалом «Унифлекс» (б/п нижний слой) в один слой с заводкой на стены на 0,4м	м2	34
35	Устройство стяжки из сухой смеси М150 (расход 20кг/м2тол.10) толщ 40мм	м2	27
36	Устройство покрытия полов из противоскользящей керамгранитной плитки «Пиастрелла»300х300 (цвет: матовый светло-серый) соль-перец на клее ЕК 3000 8кг/м2 с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	27
37	Штукатурка стен под облицовку плиткой составом ЕК ТТ 30 (расход 18 кг/м2 при т. слоя 10мм) т.20мм по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	76
38	Облицовка стен керамической плиткой Kerabel Зоопарк, 200х400х7,5 мм белый 52м2 цвет: синий 24м2 на клее ЕК3000 (расход 5 кг/м2) с затиркой швов Церезит СЕ40 (расход 0,4кг/м2) по грунту Хольцер Антисептиш (расход 200 г/м2)	м2	76
39	Установка перегородок из ЛДСП 6-16мм светло-серый влагостойкая, каркас из алюминиевого профиля анодированного, фурнитура нержавеющая (ручка, индикатор св. занято), петли карточные цинк. (боковые панели - 1.2х1.8h, дверные полотна - 0.6х1.8h)	м2	18,4
40	Устройство подвесного потолка типа Армстронг, ячейка 600х600, металлические перфорированные, подвесная система, видимая "Албес" Ногма, рейка шир. 24 мм	м2	27
41	Окраска м/конструкций эмалью ПФ-115 (расход 160гр/м2) за 2 раза по грунту ГФ-021 (расход 130гр/м2) за 1 раз с расчисткой от старой краски (35%)	м2	14
42	Погрузка (с затариванием в мешки) строительного мусора в автотранспорт вручную, с отноской на расстояние свыше 150м	тн/М3	57,5/28,7
43	Отвозка строительного мусора на расстояние до 35км с утилизацией	тн/М3	57,5/28,7

Применить коэф. на з/плату К=1,15 согл. МПСН №421таб.3 п1

Тех. инспектор ОСЭЗ УКС ООО «Технопарк»

Руководитель Группы

А.М. Градусов

А. Ю. Ермилов

согл. (подпись)