Объект	Эскиз	Комплект	Чертеж	Инв.N
0118		РС	356	









Узлы крепления стоек витража



В1



В2



В3



Спецификация к схеме расположения

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
		Узел 1			
	ф. "Knauf"	Аквапанель внутренняя	8.4 м2		
		Аквапанель наружная	8.4 м2		
		Технолайт толщ. 100мм	4.2 м2		
		Изоспан В	4.2 м2		
	ф. "Технониколь"	пленка гидроветрозащитная	4.2 м2		
	ф. "Knauf"	Knauf-Диамонт	16 кг		
		Узлы 2,3,4			
		t2 оцинкованный окрашенный	14.6 м2		
		t0.7 оцинкованный окрашенный	3.4 м2		
		пена монтажная Макроflекс	77 пм		
		базальтовая вата	2.2 м3		
		Герметик СТИЗ-А	77 пм		
		Герметик СТИЗ-В	77 пм		
		L 50*3 С235	22.8 пм	2.21	
		Витражи			
В1	Система Krauss KRF 50	Витраж 4560*1800(h)			
		одинарный стеклопакет			
		толщ. 24мм	8.2 м2		
		Фрамуга 1530*500(h) с	2		
		сертифицированными приборами			
		ручного открывания			
В2	Система Krauss KRF 50	Витраж 4560*3330(h)			
		одинарный стеклопакет			
		толщ. 24мм	15.2 м2		
		Фрамуга 1530*500(h) с	2		
		сертифицированными приборами			
		ручного открывания			
В3	Система Krauss KRF 50	Витраж 4560*3930(h)			
		одинарный стеклопакет			
		толщ. 24мм	17.9 м2		
		Фрамуга 1530*500(h) с			
		сертифицированными приборами			
		ручного открывания			

1. Общие данные см. РС-354.
2. Листы заливки и отливы из оцинкованной стали.
3. Заливка проема выполнена по типу Knauf Аквапанель- наружная стена.
   Толщина-150 мм (стоечный профиль-ПС 100/50, направляющий-ПН 100/40
   и листы Аквапанель -12,5 мм-2шт).
   Шаг стоечных профилей 600 мм.
   Заполнение мин. плитой "Технолайт",толщ. 100мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Чернышева			
Проверил		Стариков			

0118-РС-356

Группа "ГАЗ"

Корпус "Чарка ". Блок А. АБК

Стадия	Лист	Листов
Р		

Замена остекления б/о А/4-5
Узлы 1..4

Проектное управление
ООО "Технопарк"

Согласовано

Инв. N подл. 27108 | Подп. и дата | Взам. инв. N