

Текущий ремонт отдельностоящего ЗДАНИЯ БЛОКА ХОЛОДНЫХ СКЛАДОВ (складское)
 Кад. 52:18:0040227:209. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении
 которых выполняется ремонт: кровли и парапета холодных складов ООО «ОИЦ». Лит. 111А.
 Инв.№ 11975. (согласно п. IV приложение 8 МДС 13 – 14.2000)


№№	Описание и подсчет объемов	едн. измер	Объем работ
1	Разборка кровли из 3 слоёв наплавленного материала в т.ч. примыканий с прорезкой борозд в кровле -1162 м.п.	м2	1228
2	Разборка покрытия кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике в т.ч. примыканий с прорезкой борозд в кровле -1092 м.п.	м2	1228
3	Разборка стяжки из цементно-песчаного раствора т.40мм	м2	1176
4	Разборка деревянных конструкций карниза из досок т.38мм	м2	168
5	Разборка деревянных конструкций карниза из бруса 100х100мм	мп	97
6	Разборка м/к металлических ворот – 2 шт.	тн	2,1
7	Разборка м/к козырьков	тн	0,7
8	Очистка кровли щетками и метлами от мусора и пыли вручную	м2	1176
9	Ремонт парапетных плит цем-песч. раствором т. 40мм с использованием смеси сухой М150 (расход 1450 кг на м3)	м2	18
10	Устройство разуклонки из керамзита ср.толщ.50мм (фракция 20-40мм)	м2	1176
11	Устройство стяжки из ЦСП толщ.12 мм в 2 слоя с креплением листов м/д собой листами оцин стали т. 0.55мм. на самор В6х30 с грунт готовым праймером.с 4 сторон «Технониколь 01» (300 мл/м2)	м2 кг шт	1176 26 9408
12	То же примыканий к парапету Нср=400мм	м.п.	123
13	Устройство кровли из 2-х слоев наплавленного материала «Унифлекс» ЭПП4 и ЭКП5 газовыми горелками	м2	1176
14	То же примыканий к парапету и стене Н=1м	м2	136
15	Смена с изготовлением фартуков из оцинк. стали т. 0.55 мм ср. шир. 500 мм на самор. 6х40 с креп. между собой – 4шт./м.п. и промазкой акриловым герметиком «АКСА» (0,1кг/мп)	м.п.	220
16	Установка металлической плетеной сетки 50х50х3 мм (рабица) по ГОСТ 5336 (2,42 кг/м2) на метал. штырях (D=6мм L=180мм-2438 шт- 101кг))	м2	54
17	Штукатурка фасада ЕК ТТ30 т.30мм (17кг/м2/10мм) грунту ЕК G200 (120г/м2)	м2	54
18	Шпаклёвка фасада и откосов ЕК VH80 т. 2мм (0,86 кг/м2) по грунту ЕК G200 (120г/м2)	м2.	70
19	Улучшенная окраска фасада и откосов акриловой фасадной краской (200 г/м2 в 1 слой) за 2 раза по грунту ЕК G200 (120г/м2)	м2	70
20	Окраска м/к эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ-021 за 1 раз с обезжириванием и обеспыливанием	м2	38
21	Замена стеклопрофилита СКП 180 (4802х1425) мм – 11шт., (4802х2655) мм* (размер по месту) – 2шт. на оконные блоки (разрез стекол согласовать с заказчиком) из алюминиевого холодного профиля с заполнением однокамерными стеклопакетами (стекло армированное, тонированное) глухие с, фурнитурой и отливами (оцин. окрашенными) с использ. пены "Макрофлекс" 19 Б	м2	100,72
22	Установка двустворчатых металлических ворот 3000х3610 мм* (размер по месту) - 2 шт. в комплекте с фурнитурой, ручкой на монт. пене «Макрофлекс» 6 Б-0,75л	м2	21,66
23	Ремонт штукатурки откосов ЕК ТТ30 т.30мм (17кг/м2/10мм) грунту ЕК G200 (120г/м2)	м2	16
24	Ремонт кирпичной кладки силикатным кирпичом М 100 толщ. 250 мм с использованием смеси сухой М150 (расход 1450 кг на м3)	м2	28
25	Укрытие разобранных участков пленкой ПВХ с перестановкой – 200м2	м2	100
26	Изгот-ние и установка м/к козырьков (10 шт) по проекту 0060-РС-748-749	тн	1,32

№№	Описание и подсчет объемов	едн. измер	Объем работ
27	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов (б/у) до Н=6м с последующей перестановкой – 396 м2	м2ВП	108
28	Погрузка строительного мусора в автотранспорт вручную с отвозкой мусора на расстояние до 35 км и утилизацией	тн/м3	125/80
29	Погрузка металлолома в автотранспорт вручную	тн	2,8
30	Отвозка металлолома в ГВР на расстояние до 3км	тн	2,8

Рекомендую применить Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЗЗ



В.Н. Баталин

А.Ю. Ермилов

