


Схема ремонта помещения ИТ- службы на 2 этаже



План полов на 3 этаже








Схема ремонта помещения ИТ- службы на 3 этаже



План полов на 2 этаже



Схемы подвесного потолка



Ведомость отделки помещений

N помещ.	Наименование помещения	Потолок		Стены или перегородки		
		Площадь м2	Вид отделки	Площадь м2	Вид отделки	Высота м
8-2	Помещение ИТ-службы	20.5	Подвесной типа "Армстронг" (модуль 1200х1200) с панелями 600х600 типа "Байкал"	51.7	шпатлевка, стеклообои под окраску	3
8-1	Помещение ИТ-службы	35.1	Подвесной типа "Армстронг" (модуль 1200х1200) с панелями 600х600 типа "Байкал"	70.1	шпатлевка, стеклообои под окраску	3

Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
①		Дверь 900х2050(н)	2		Дан размер проема
		глухая ламинированная с замком и доводчиком			
С623	Ф. Кнауф	Стена облицовочная С623	121.8 м2		
Р		Решетка для радиатора l=1200	2		размер уточнить по месту
		Плиты пластиковые	42 шт		

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колич.	Примечание
1	Демонтаж деревянных дверей площадью 1,7м2	шт	2	
2	Демонтаж подвесного потолка	м2	55.6	
3	Демонтаж деревянных плинтусов	пм	42	
4	Разборка деревянной облицовки стен	м2	121.8	
5	Снятие линолеума с пола	м2	55.6	
6	Разборка цементно-песчаная стяжки толщ. 20мм	м2	55.6	
7	Вывоз мусора:	м3	12.8	
8	Установка дверей типа ①	шт	2	
9	Устройство облицовки стен по типу С623 с облицовкой 2 слоями ГКЛ	м2	121.8	
10	Шпатлевка стен составом ЕК К200 (расход 1.3 кг/м2 толщ. 1мм) по грунтовке ЕК G200 (расход 0.1кг/м2)	м2	121.8	
11	Оклеивка стен стеклообоями	м2	121.8	
12	Окраска стен интерьерной акриловой эмалью	м2	121.8	
13	Устройство пола типа ①	м2	55.6	
14	Установка пластиковых плинтусов	пм	42	
15	Установка решеток для радиаторов	шт	2	
16	Устройство плинтусов из керамогранита высотой 150мм	пм	42	
17	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	55.6	
	Плиты 600х600 типа "Байкал"	м2	55.6	

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м 2
8 4	①		1-Коммерческий линолеум Tarkett 2-Стяжка Vetonit Fast толщ. 30мм (расход 16 кг/м2 на 1см толщины) 3- грунтовка бетоноконтакт (расход 0.3кг/м2) 4-сущ. бетонное основание	55.6

- Общие данные см. лист 1.
- Перед устройством новых полов разобрать старую стяжку толщ. 20мм.
- Стены помещения облицевать 2 слоями ГКЛ по типу С623.
- Пространство под подоконниками зашить и установить решетки для радиаторов.
- Стены оклеить стеклообоями и окрасить интерьерной акриловой эмалью.
- В помещениях установить пластиковые плинтуса.

Согласовано

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

5006-AC2

АО "Саранский завод автосамосвалов"

Заводоуправление

Страница

Лист

Листов

Помещения ИТ служ на 2 и 3 этажах

ООО "Технопарк"

Проектное управление