



№ помещ.	Наименование помещения	Площадь м2
	2 этаж	
217	Обеденный зал	382,7
218	Цех приготовления блюд	98,2
219	Мясной цех	17,6
220	Коренное отделение общаго цеха	12,6
221	Чистое отделение общаго цеха	12,6
222а	Помещение заб производства	7,8
222б	Гардероб персонала	12,7
222в	Табур с умывальником	6,8
222г	С/у персонала	2,3
222д	Помещение уборочного инвенторя	4,3
223	Кладовая с холодильным оборудованием	16,9
224	Моечная столовой посуды	33,6
225	Моечная кухонного инвенторя	15,3
226	Коридор 1	42,5
227	Коридор 2	34,5
228	С/у для посетителей	24,12
	Итого	341,9

1. Основные данные см. АС-975
2. Перегородки выполнены по типу 362 ("Knauf").
Толщина - 50 мм (1 стеновый профиль-ПН-100/50, направляющий-ПН-100/40 и лист ГВЛВ (вагослойный) -12,5 мм), жесткостью E 45 см. табл. 9 в. 10319-3.0.
Исполнение перегородки 500 мм. для обеспечения высокой жесткости перегородки.
Заполнение мин. плитой "Fazit Баттс", HГ.толщ. 100мм.
3. Протипожарные двери должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
Противопожарные двери выполняются с приборами самозакрывающимися и уплотняемыми в притворе.
Их необходимо дополнительно оборудовать устройствами координации последовательного закрытия полов.
4. Заполнение протипожарными дверями и окнами оформляется актами и является заказчиком с согласованием инспекции ОПД-2.

						3960-1-АС-978			
						"ООО Нижегородские моторы"			
Изм.	Колуч.	Лист	N док	Подп.	Дата	МСК-4, АБК	Стандия	Лист	Листов
Разработал	Денисова			Джу			Р		
Проверил	Чернышева			Чер		Ремонт столовой в/о 27-29/С-Д План на отп. +4,200	Проектное управление ООО "Технопарк"		