

Объект	Заказ	Комплекс	Чертёж	Инд.Н
3960-1		АС	975	

Лист	Наименование	Примечание
	<u>Ремонт столовой в/о 27-29/С-Д</u>	
975	Общие данные. Ведомость объемов работ	
976	План демонтажа на опм. +0 900. План демонтажа на опм. +4 200	
977	План на опм. +0 900	
978	План на опм. +4 200	
979	План полов	


Выборка стали по профилям

N n/n	Профиль	Вес 0 кг		ГОСТ
		Марка стали		
		C235	C245	
	L 50*5	133		8509-93
	L 100*7		120	8509-93
	t5	21		19903-74
	Итого	154	120	
	Всего	274		

ПРОЕКТ

разработан в соответствии с нормами,
правилами, инструкциями и государственными

Главный инженер проекта *Г.А.* А.В. Черемин

Инициалы заказчика проекта		А.В. Теплов
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Ведомость объемов строительных и монтажных работ				
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-ч.	Примечание
1	Разборка кирпичных перегородок толщ. 120мм	м2	170.5	
2	Разборка кирпичных стен толщ. 380мм	м2	24.1	
3	Демонтаж деревянных дверей 800*1900	шт	14	
4	Демонтаж деревянных дверей 900*2100	шт	6	
5	Демонтаж деревянных дверей 1200*2100	шт	5	
6	Демонтаж дверей морозильных камер 1200*2100	шт	4	
7	Демонтаж деревянных дверей 1300*2100	шт	5	
8	Демонтаж деревянных дверей 1450*2100	шт	4	
9	Демонтаж деревянных дверей 1550*2100	шт	1	
10	Демонтаж деревянных дверей 1850*2100	шт	3	
11	Снятие штукатурки со стен	м2	1517.3	
12	Снятие краски со стен	м2	1003	
13	Снятие керамической плитки со стен	м2	479.3	
14	Снятие обоев со стен 2000*1800(н)	м2	35.1	
15	Снятие керамической плитки с пола	м2	310.5	
16	Снятие стяжки с пола толщ. 20мм	м3	6.2	
17	Демонтаж деревянной облицовки с колонн	м2	72.6	
18	Демонтаж металлических решеток с окон	кг	774.4	
19	Демонтаж деревянных окон	шт	22	
20	Смывка подделки с потолка	м2	624.4	
21	Устройство перегородок по типу С112 "Кнауф" с проемами (стоечный профиль профиль-ПС 100/50, направляющий-ПН 100/40)	м2	13.1	
22	Устройство перегородок по типу С362 "Кнауф" с проемами (стоечный профиль профиль-ПС 100/50, направляющий-ПН 100/40)	м2	108.9	
23	Устройство перегородок толщ. 120мм из силикатного кирпича М150 на растворе М100 Эл-ты крепления кладки ар-ра Ф6 А400 Сетка кладочная 50*50*3	м3 кг м2	118 2.5 98.2	
24	Устройства кирпичной кладки 380 мм из силикатного кирпича М150 на цем.-песчаном растворе М100 Эл-ты крепления кладки ар-ра Ф6 А400 Сетка кладочная 50*50*3	м3 кг м2	5.3 16 24.1	
25	Изготовление и монтаж перемычек из: L 50*5 С235 L 100*7 15 С235	кг кг кг	133 120 21	
26	Штукатурка стен цем.-песчаным раствором толщ. 20мм	м2	1504	
27	Шпатлевка стен составом ЕК К200 (расход 1,3 кг/м2 толщ. 1мм) по грунтовке ЕК G200 (расход 0.1 кг/м2)	м2	1923.1	

продолжение				
N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-ч.	Примечание
28	Окраска стен вододисперсионной краской по грунтовке ЕК G200 (расход 0.1 кг/м2)	м2	1182	
29	Облицовка стен керам. плиткой 200*300 см на клее ЕК3000 толщ. 5мм (расход 2.5 кг/м2)	м2	700	
30	Затирка швов составом Ultracolor Plus (расход 0.3 кг/м2)	м2	700	
31	Шпатлевка потолка составом ЕК K200 (расход 1,3 кг/м2 толщ. 1мм) по грунтовке ЕК G200 (расход 0.1 кг/м2)	м2	624.4	
32	Окраска потолка вододисперсионной краской по грунтовке ЕК G200 (расход 0.1 кг/м2)	м2	624.4	
33	Установка окон пластиковых 2000*1800(н)	шт	22	
34	Установка пеноблоков в оконный проем	м2	3.6	
35	Установка дверей типа ①	шт	2	
36	Установка дверей типа ②	шт	3	
37	Установка дверей типа ③	шт	19	
38	Установка дверей типа ④	шт	9	
39	Установка дверей типа ⑤	шт	4	
40	Установка дверей типа ⑥	шт	3	
41	Установка дверей типа ⑦	шт	2	
42	Установка дверей типа ⑧	шт	1	
43	Установка дверей типа ⑨	шт	1	
44	Установка дверей типа ⑩	шт	2	
45	Установка дверей типа ⑪	шт	2	
46	Устройство пола типа ①	м2	6717	
47	Устройство пола типа ②	м2	265.7	
48	Устройство пола типа ③	м2	69.7	
49	Гидроизоляция пола составом Mapelastic	м2	134.9	
50	Обмазочная гидроизоляция стен составом Mapelastic	м2	19	
51	Устройство отверстий 200*200 в плитах перекрытия толщ. 220	шт	24	
52	Устройство штраб 40*40 для прокладки труб	п.м.	814	
53	Устройство подвесного потолка типа "Armstrong" с алюминиевыми панелями 600*600 белого цвета	м2	24.12	
54	Устройство подвесного потолка овеженного зала: Грльято ГКЛ	м2 м2 м2	382,7 225 157.7	
55	Облицовка стен панелями ГВЛ/б с ламинированным покрытием толщ. 12.5мм размер 2500*1200мм, Цвет "Кремовый"	м2	202.6	
56	Облицовка колонн овеженного зала: Модульные конструкции «Ирлайн-Универсал», на углах колонн радиусный профиль АОС 90 «Ирлайн» цвет профиля RAL 9022 Заполнение: - Зеркальные вставки (зеркало, ударопрочное) - Низ колонн h =200 мм композитные панели Краспан AL «Silver Grey» AL 4011	м2	74.24	

2. Строительные работы производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 ч.2 "Безопасность труда в строительстве".

						3960-1-АС-975				
						"ООО Нижегородские моторы"				
Изм.	Кол.	Лист	N док	Подп.	Дата	МСК-4, АБК		Стандия	Лист	Листов
Разработал			Денисова	Д. Дев				Р		
Проверил			Чернышева	Чер		Ремонт столовой в/о 27-29/С-Л Общие данные. Ведомость объемов работ		Проектное управление ООО "Технопарк"		