

Отделочные материалы для обеденного зала и подсобных помещений столовой в МСК 4 в осях 26-27/Р-П

Обеденный зал


Стены:

- Облицовка стен обеденного зала:

1. Модульные конструкции «Ирлайн-Универсал» Цвет: RAL 1015

2. Панели ГВЛв с ламинированным покрытием, толщиной 12,5 мм, класс огнестойкости КМ1 (Г1В1Г1Т2Д2), размер 2500 x1200 мм Цвет: «Кремовый» (RAL 1015)

Схема монтажа:



Важно: Прокладку электрокабелей по стенам, потолкам, в перегородках выполнить за облицовкой. Прокладку электрокабелей по облицовке стен в наружных кабель каналах исключить.


Колонны:

1. Модульные конструкции «Ирлайн-Универсал», на углах колонн радиусный профиль АОС 90 «Ирлайн» цвет профиля RAL 9022 металлик.

Заполнение:

- Зеркальные вставки (зеркало, ударопрочное)

- Низ колонн h =200 мм композитные панели Краспан AL «Silver Grey» AL 4011



Примечание: Размеры уточнить после демонтажа старой существующей облицовки колонн

Полы.


Обеденный зал:



- Керамгранитная плитка матовая МС 600 бежевый 600x600мм



- Керамгранитная плитка матовая МС 609 коралловый 600x600 мм

 - Плинтус ПВХ с мягким краем «Elsi» 86 мм Цвет 616 «Махагон»

Потолки (комбинированные):

- обеденный зал

1. ГКЛ под окраску по металлическому каркасу. Цвет белый;
2. Подвесной потолок фирмы «Армстронг» Ultima+DB 7688M, кромка Board, размеры 600х600 мм, в комплекте с видимой подвесной системой Prelude 24. Универсальная несущая рейка шириной 24 мм. Цвет белый.
3. Потолок Грильято пирамидальный, цвет металллик матовый 906. Ячейка 100 х100

Светильники, выключатели, розетки:

Дизайн проект Лист №5:

1. - Светильник светодиодный накладной CSVT Operlux 600х600 с рассеивателем opal/r
2. - Светильник светодиодный встраиваемый Operlux 600х600 38вт/30вт OPAL
3. - Светильник накладной цилиндр 2*Gx53 LED 8013A IP65 хром 205х140х90 Ecola.
4. - Розетки и выключатели освещения внутренней установки.

Важно: Прокладку электрокабелей по стенам, потолкам, в перегородках выполнить за облицовкой.
Прокладку электрокабелей по облицовке стен в наружных кабель каналах исключить.

Перегородки раздатки и использованной посуды:

Материалы перегородок:

1. Быстровозводимые сборные модульные конструкции «Ирлайн-Универсал»

Ссылка на сайт - <https://www.irline.ru>

цвет профиля RAL 9022 металлик.

2. Заполнение:

- стекло прозрачное 6 мм, ударопрочное;

- панели ГВЛв с ламинированным покрытием, толщиной 12,5 мм, класс огнестойкости КМ1 (Г1В1Г1Т2Д2)

Цвет - RAL 1015

3. Заполнение низа перегородок h =200 мм композитные панели

Краспан AL «Silver Grey» AL 4011

Оборудование, мебель.

Состав и комплектацию мебели, устанавливает заказчик с учетом ее назначения, численности работающих, количества посадочных мест обеденного зала.

Стол обеденный СТ6

Высота 735 мм
Размеры столешницы: 1200х800 мм
Металлокаркас: хромированная сталь
Материал столешницы: ДСП, облицованная пластиком, цвет «Дерево»



Цвет: «Дерево»



Стул «Венус»

Форма сиденья: круглая.
Материал каркаса: хромированная сталь.
Обивочный материал: искусственная кожа (кожаменитель), цвет «Бежевый»
Ширина: 41 см
Глубина: 41 см
Высота сиденья: 45 см
Высота стула: 85 см



Цвет: «Бежевый»



Подсобные помещения столовой

- Потолки:

- Металлический подвесной потолок фирмы «Армстронг» ORCAL «Board», кромка Board, размеры 600х600 мм, в комплекте с видимой подвесной системой Prelude 24. Универсальная несущая рейка шириной 24 мм. Цвет белый.
- Высококачественная краска на основе смолы pliovey (плиовой) для потолков и стен «Helvemat SK»
Цвет белый
- Потолки из ГКЛ по металлическому каркасу с последующей окраской. Цвет белый.

- Стены:

- Плитка для стен «Пиастрелла» - Пальмира светло-бежевая Размер 20х30 см. Артикул 6C/4
- Высококачественная краска на основе смолы pliovey (плиовой) для потолков и стен «Helvemat SK»
Цвет RAL 1015

- Полы:

- Керамгранит «Соль-перец», Пиастрелла SP 302 темно-серый (матовый) 600х600 мм

Тихонов Олег Владимирович
Главный дизайнер

УКС ООО "Технопарк"
тел. рабочий (831) 290-95-17 (г. Нижний Новгород)
сот. корп. 8 9159573043