

Сметно-дефектная ведомость № 258

Текущий ремонт Сооружение-автостоянка машин (вспомогательное и общезаводское)
лит.ЗР кад. 52:18:0040211:1078. Расположение частей объекта и их конструктивных
элементов, в отношении которых выполняется ремонт: окраска ограждения
АО «ГК «СТТ». инв.№ 31459

(согласно п. V, VI, VIII приложение 8 МДС 13 – 14.2000)

№/ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1	Очистка поверхности кирпичной кладки с последующим обеспыливанием	м2	742
2	Ремонт кирпичной кладки силикатным кирпичом М125 на цементном растворе М-150 (расход 18кг/м2)	м3	3,2
3	Грунтовка стен и откосов ЕК G200 (расход: 0,13л/м2 на 1 слой)за 2 раза	м2	742
4	Окраска стен и откосов фасадной краской ВДАК(расход 180 гр/м2 на 1слой) за 2 раза колер по согласованию	м2	742
5	Улучшенная масляная окраска металлических конструкций и решеток эмалью ПФ-115 (расход 180 гр/м2) (матовая) за 2 раза с расчисткой старой краски	м2	46
6	Установка снаружи здания инвентарных лесов(б/у) Н=12 м (верт проекция)	м2	168
7	Установка снаружи здания инвентарных лесов(б/у) Н=8 м (верт проекция)	м2	48
8	Установка снаружи здания инвентарных лесов(б/у) Н=6 м (верт проекция)	м2	252
Ограждение между ОПО-2 и Проходной №4			
9	Изготовление и монтаж каркаса из металла на сварке по существующему ограждению . Проф.труба 30х50 29м.п=101 кг , Уголок25х25=9 кг	кг	110
10	Улучшенная масляная окраска металлических конструкций и решеток эмалью ПФ-115 (расход 180 гр/м2) (матовая) за 2 раза	м2	8
11	Облицовка по каркасу. Профлист С21 Саморез 4,5х25	м2	24
12	Затарка строительного мусора в мешки	тн	0,2
13	Погрузка строительного мусора в а\м вручную с отвозкой на расстояние до 35 км с утилизацией.	тн	0,2

Применить коэф. К=1,15 согл. МПСН №421таб.3 п2

Тех. инспектор ОСЭЗ УКС

Начальник УИТО

Главный специалист

Начальник УОСД

А.М. Градусов

Д.Х. Зубееров

С.В.Ларцов

Р.А.Хламов