


1. Существующую кирпичную перегородку заложить силикатным кирпичом марки СУР 150/25 (ГОСТ 379-95) на растворе М50 толщиной 250 мм. Объем закладываемой кладки - 3.2 м³.
2. Существующие оконные блоки по оси 116 демонтировать и вместо них установить новые окна ОК1 и ОК2 и простенки из пенобетонных блоков марки I-B5D600 F75-2 (ГОСТ 21520-89) на растворе М50. Объем пенобетона - 1.6 м³. Пенобетонные блоки связать с сущ. конструкциями - см. "Разрез 2-2" лист 3.
3. В качестве утеплителя наружной стены приняты плиты ROCKWOOL ФАСАД БАТТС (ТУ 5762-002-4575203-99). Теплоизоляционный слой для стен составляет 90 мм. Крепление теплоизолирующих плит и армирующей сетки к стенам выполнять по серии 2.030-2.01 вып.1 с последующей улучшенной штукатуркой и окраской фасадной краской по оштукатуренной поверхности под цвет сущ. цокольных панелей.
4. Оконный блок тип ОК3 установить на отм. +1.200 (низ).
5. Сущ. тамбур в осях 114-115/В-В1 демонтировать. В демонтаж входят следующие виды работ:
 - а) Демонтаж двух металл. дверей размером 1500х2100(н),
 - б) Демонтаж монолитного перекрытия. Объем перекрытия - 0.3 м³,
 - в) Демонтаж кирпичных стен. Объем демонтируемой кладки - 1.1 м³.
6. Демонтировать металл. ворота размером 2300х2300(н)* в осях 114-115/В1. На месте демонтированных ворот установить кирпичные простенки размером 250х400х2100*(н) из силикатного кирпича марки СУР 150/25 (ГОСТ 379-95) и дверной проем тип 1. Объем кирпича - 0.5 м³. Крепление проектируемых простенков к сущ. стене (2 места) выполнять по узлу 1 лист 3.
7. В сущ. стене офиса 2 (между осями 114-115) установить перемычку ПР2 и дверь тип 2.
8. Экспликацию полов смотри лист 3.
9. Пол в осях 114-115/В1-В выполнить аналогично полу в складе.
10. Окраску помещений принять улучшенную. В площадь окраски входят и площади стен помещений изнутри - по оси 114 и три стены офисных помещений (оси В, В/1 и др.).


Схема заполнения оконных проемов:



Ведомость отделки помещений (площадь, м²)

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров						Примеч.
	Потолок	Площадь	Стены	Площадь	Низ стен (панель)	Площадь	
Помещения офисов	Затирка, окраска акриловой краской	260	Штукатурка неоштукатуренных участков. Окраска акриловой краской	75	—	—	Цвет стен - RAL 9010
				380	—	—	

Условные обозначения:



Размеры, отметки * - уточнить по месту

00412-1-5-AP3 /0131			
ООО "Автозавод ГАЗ"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	Дата
Н. контр.	С. Саломадина	1	09.12
Утвердил	Воробьев	09.12	
Проверил	Воробьев	09.12	
Разработал	Саломадина	09.12	
Центральный склад в/о 63-116/А-Д		Стация	Лист
		Р	2
Главный офис. План на отм. +0.160. Разрез 1-1.		ООО "Нижегородский Сантехпроект"	